

## **ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ**

### **DUMAWALL SINFLEFIX**

### **ДЕКОРАТИВНИ ПЛОЧКИ ЗА СТЕНИ**

- Прочетете внимателно инструкциите за монтаж. Ако инструкциите не са напълно спазени, гаранцията е невалидна. Неспазването на инструкциите по-долу освобождава производителя от всякаква отговорност.

- Цялата информация се предоставя добросъвестно и отразява нашата настояща осведоменост и затова не може да бъде използвана срещу нас.

- Нашите продукти се произвеждат с възможно най-голяма грижа. Но гаранция не може да се даде по отношение на малки различия във външния вид и цвета при различните производствени серии и партиди.

- Носете предпазни средства по време на монтаж като предпазни очила, маска, ръкавици и ботуши с железни напръстници. Винаги работете в добре проветрено пространство.

#### **Общи**

Плочките могат да се поставят по стените на, например:

- частни домове: баня, кухня, перално помещение, гараж, мазе, спалня, хол...
- професионални пространства: офиси, спортни зали, магазини ,...
- сглобяеми къщи, каравани и мобилни домове, лодки...

Плочките са особено подходящи за употреба във влажни пространства.

Плочките не могат да се монтират:

- навън, поради евентуално обезцветяване и възможността продуктът да стане чуплив, освен ако изрично не е посочено или показано на листовката в опаковката.
- в пространства с температура повече от 60 °C или по-ниска от -10 °C, например в сауна или хладилно помещение.
- на стени, където температурата при контакт може да е по-висока от 60°C, например на комин, до печка или радиатори, ...
- в лошо проветриво пространство.
- в помещения, където има необичайно висока концентрация на сярна (H<sub>2</sub>S).

#### **Аклиматизация и проверка**

- Плочките трябва да се поставят хоризонтално за 48 часа в помещението, където ще бъдат монтирани на минимално разстояние от 50 cm от стените, за да се приспособят към

условията на средата в помещението. Идеалната температура преди и по време на монтаж е приблизително 20 °C.

- Преди монтаж проверете всяка плочка внимателно на дневна светлина за драскотини, вдлъбнатини, повреди, различия в цвета и други отклонения от стандартното качество. Плочка, която е монтирана въпреки наличието на дефекти се изключва от гаранцията ни. Рекламации за налични дефекти, които са били видими преди монтажа не се приемат след извършване на монтажа.

- Когато инсталирате плочки в слънчева стая или подобни помещения, моля обърнете внимание на комбинирания ефект от интензивно излагане на слънчева светлина и повишена температура. Не е препоръчително плочките да бъдат излагани на температура по-висока от 60°C. Моля проверете това преди монтаж. Ако температурата може да стане твърде висока, тогава плочките не могат да бъдат монтирани. Думапласт не носи отговорност за щети, причинени в такива случаи.

## Подготовка

- Плочките DUMAWALL SINFLEFIX се залепват върху равни и сухи повърхности без прах и мазнина като се използва обикновено (силиконово) лепило. Плочките DUMAWALL SINFLEFIX може да се залепят директно върху съществуващи плочки без те да се махат.

- Нанесете лепилото върху плочката или основата.
- За плочки, използвайте лепило на MS-полимерна основа или двукомпонентно полиуретаново лепило. Моля винаги проверявайте дали лепилото е подходящо за употреба и върху повърхността, върху която плочките DUMAWALL SINFLEFIX ще бъдат монтирани.

- Имайте предвид, че плочките DUMAWALL SINFLEFIX могат да се разширяват и свиват в случай на големи промени в температурата в помещението и предвидете това, като оставите допълнително отстояние по краищата на облицованата повърхност (1mm на линеен метър DUMAWALL SINFLEFIX от всяка страна).

- Например: за стена с дължина 5m трябва да се остави 5mm отстояние от всяка страна на стената, която ще се облицова.

## Монтаж

- Плочките DUMAWALL SINFLEFIX могат да се режат или скъсяват лесно като се използва ръчен трион, електрически трион или портативен циркуляр. Моля вземете необходимите предпазни мерки, когато работите с остри инструменти.

- Поставете първата плочка.

- След това фиксирайте плочката с обикновено лепило (зигзагообразно нанасяне) (илюстрация 1).

- Свържете следващата плочка като **НАПЪЛНО** вмъкнете езика в жлеба (илюстрация 2). Уверете се, че плочките винаги се прилягат правилно по дължината. Плочките трябва винаги да са свързани добре по дължината, така че следващият ред да се получи напълно

успореден. Направете по този начин цял ред като свързвате плочките чрез крайния език с лепило. Изрежете плочката по мярка в края на реда.

- Можете да завинтите първия ред от плочки в долния край, който ще бъде покрит от основата (илюстрация 5). Прикрепете плътно плочката преди да продължите.

- Вземете остатъка парче от отрязаната плочка и го използвайте за следващия ред, ако е необходимо (илюстрация 4). Можете да изберете да инсталирате с ефект на плочки в корелация (А) или успоредно (В) (илюстрация 5). Плочките могат да бъдат поставени както вертикално, така и хоризонтално. Завършете монтажа ред по ред.

## **Завършване и поддръжка**

- Не закачайте тежки аксесоари като закачалки за дрехи, лампи, огледала, и т.н. директно върху плочките, а пробийте дупки в плочките и използвайте подходящи дюбели и щепсели за да закачите добре аксесоарите на стената отзад

Сложете допълнителна подпора зад плочките.

- За монтаж в душ кабина, около вана или други много влажни помещения, винаги трябва да се използва силикон на мястото на свързване между самите плочки и между плочките и подпорните профили, за да се осигури напълно водоустойчива връзка.

По същия начин поставете силикон между плочките и ръба на душа или ваната. Думапласт гарантира единствено, че самите плочки са водоустойчиви. (илюстрация 6).

Предпазването от вода на всяка връзка между плочките е отговорност на монтажиста и следователно Думапласт не носи отговорност за каквато и да е повреда, възникнала в резултат на това.

- За поддръжка използвайте обикновени домакински продукти.

- Можете изцяло да почистите плочките като използвате мек, неабразивен почистващ препарат. Обикновено, обаче, ви е необходим само влажен парцал, за да почистите плочките.
- Не използвайте абразиви, агресивни вещества или почистващи продукти на хлорна основа. Разтворители също не трябва да се използват.

- Този продукт е изработен от PVC и е 100% рециклируем. PVC не съдържа никакви опасни вещества.

